

**calidéal**

Bois : 25 à 70 kW

**LES PLUS**

- Grand volume de foyer
- Chaudière livrée avec jaquette montée
- Tableau de commande numérique
- Ventilateur d'extraction
- Facilité et rapidité d'allumage

# CEDRA A

**EXTENSION GARANTIE**

Page 94

**ÉQUIPEMENT DE SÉRIE**

- Tableau de commande à affichage digital
- Ventilateur de combustion
- Echangeur de sécurité cuivre + soupape de sécurité thermique
- Economie d'énergie avec les modes "eco" et "nuit"
- Réglage de la consigne de la température eau
- Cendrier
- Outils de nettoyage
- Pilote le circulateur chauffage (anti-condensation)

**FABRICATION**

- Corps de chauffe en acier
- Jaquette peinte montée
- Isolation thermique par laine de roche

**INSTALLATION**

- Départ / Retour par brides taraudées Ø 1" ½
- Chaudière livrée avec jaquette montée
- Montage avec un vase d'expansion sous pression, prévoir une soupape 3 bars
- Ballon tampon et module de relevage fortement conseillés
- Conformément au DTU 24.1 et à la norme EN 13384-1

OPTION : Soupamano 1/2"

SPMNI2 19,00

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

<b>CEDRA A</b>		<b>25</b>	<b>35</b>	<b>45</b>	<b>55</b>	<b>70</b>
Matériau corps de chauffe		Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Evacuation		Tirage naturel	Tirage naturel	Tirage naturel	Tirage naturel	Tirage naturel
Ø sortie fumées	mm	160	180	180	180	180
Tirage nécessaire	mbar	0,16	0,21	0,22	0,26	0,37
Puissance nominale	kW	25	35	45	55	70
Hauteur	mm	1090	1090	1090	1180	1180
Largeur	mm	490	580	580	640	640
Profondeur	mm	1110	1110	1210	1210	1350
Volume chambre de combustion	dm <sup>3</sup>	82,29	104,74	123,89	134,14	165,24
Orifice de chargement (L x H)	mm	330 x 215	420 x 215	420 x 215	480 x 365	480 x 365
Longueur de bûche maximum	mm	470	470	570	570	700
Poids	kg	245	275	315	360	410
Température maxi chauffage	°C	90	90	90	90	90
Pression maxi chauffage	bar	3	3	3	3	3
Contenance en eau	l	72	80	90	108	124
<b>Prix (€ H.T.)</b>		<b>2 950,00</b>	<b>3 090,00</b>	<b>3 370,00</b>	<b>3 610,00</b>	<b>4 090,00</b>
Code		CEDRA25A	CEDRA35A	CEDRA45A	CEDRA55A	CEDRA70A