

# calidéal

Condensation

**CITY MAX 26 K** : Chauffage + ECS accumulée

**CITY PLUS 26 K** : Chauffage + ECS instantanée

**TIME 27 K** : Chauffage + ECS micro-accumulation

### LES PLUS

Haut rendement

Très faible encombrement

Grand confort sanitaire

**NOUVEAUTÉ**

# CITY MAX / CITY PLUS / TIME



CITY MAX 26 K

CITY PLUS 26 K

TIME 27 K

### ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Tableau de commande avec écran LCD ultra intuitif et auto-diagnostic
- Circulateur basse consommation modulant
- Vanne 3 voies motorisée
- Carte électronique de modulation à microprocesseur
- Vase d'expansion chauffage 10 litres (modèle TIME 27 K)
- Vase d'expansion chauffage 8 litres (CITY MAX 26 K et CITY PLUS 26 K)
- Vase d'expansion sanitaire 2 litres (modèle CITY MAX 26 K)
- Soupape de sécurité 3 bars
- Soupape de sécurité sanitaire 8 bars (modèle CITY MAX 26 K)
- Fonction antigel

### Uniquement sur le modèle TIME 27 K :

- Fonction "Acqua Step (maintient en température des dispositifs de production ECS et évite donc le gaspillage en réduisant les temps d'attente de l'eau chaude)

### FABRICATION

- Corps de chauffe en inox
- Échangeur à plaques inox
- Allumage électronique
- Conception optimisée pour l'entretien
- Groupe hydraulique en laiton et filtre sur arrivée d'eau
- By-pass automatique
- Compatible énergie solaire (kit solaire en option)
- Ballon de stockage de 60 litres en acier inoxydable (modèle CITY MAX 26 K)

### INSTALLATION

- Départ / Retour chauffage 3/4"
- Départ / Retour ECS 1/2"
- Gaz 3/4"

### OPTIONS

Thermostat d'ambiance (voir page 160)

Kit propane :

Pour CITY PLUS / CITY MAX

401041401 **40,00**


Pour TIME 401042290 **95,00**

Kit solaire 401090001 **390,00**


Sonde extérieure

401060001 **55,00**

Accessoires ventouse (voir page 163-164)



CITY PLUS 26 K



TIME 27 K



CITY MAX 26 K

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		CITY PLUS 26 K	TIME 27 K	CITY MAX 26 K
Classe énergétique chauffage		Classe A	Classe A	Classe A
Classe énergétique sanitaire		Classe A	Classe A	Classe B
Raccordement des fumées		Ventouse	Ventouse	Ventouse
Ø sortie fumées	mm	60 / 100	60 / 100	60 / 100
Puissance thermique (30/50° C)		5,5 / 27,5	2,7 / 27,2	5,5 / 27,5
Rendement à 30/50° C	%	105,1	104,7	105,1
Puissance thermique (60/80° C)	kW	5,1 / 25,4	2,5 / 25,1	5,1 / 25,4
Rendement à 60/80° C	%	96,9	96,6	96,9
Hauteur	mm	700	837	900
Largeur	mm	400	450	600
Profondeur	mm	300	382	425
Poids	kg	36,6	41,6	59,5
Température maxi chauffage	°C	83	85	83
Pression maxi chauffage	bar	3	3	3
Capacité du ballon	l	-	-	60
Plage de température ECS	°C	30 / 55	30 / 55	30 / 60
Pression maxi ECS	bar	6	6	8
Débit ECS ΔT 25°C	l/min	14,6	14,4	16
<b>Prix (€ H.T.)</b>		<b>1700,00</b>	<b>2170,00</b>	<b>2700,00</b>
Code		CITYPLUS26K	TIME27K	CITYMAX26K