



CLEO

caLidéaL

LES PLUS

Finition en verre

Programmation journalière et hebdomadaire

Brûleur en fonte

Couvercle de chargement coulissant

Canalisable (en option) 1 ou 2 sorties

COLORIS

→ Blanc* : PAGCLEOC.B

^{*} Modèle sur commande (non tenu en stock)









1 ou 2 x 9 mètres

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Télécommande
- Sonde d'ambiance
- 2 sorties d'air chaud canalisables pré-découpées
- ■1 ventilateur
- Régulation avec programmation hebdomadaire et journalière

OPTION (page 54)

- Kit WIFI 1 (permettant de gérer le poêle à distance)
- Kits canalisation, côté droit ou côté gauche

GARANTIE

■ 2 ans sur le corps de chauffe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 14785			
Classe d'efficacité énergétique		:	<u>A</u> +
Puissance nominale mini / maxi	kW	:	4,4 / 11,3
Rendement mini / maxi	%	:	91,4 / 95,7
Taux de CO (13 % O ₂)	%	:	0,029
Volume de chauffe	m³	:	420
Diamètre de buse	mm	:	80
Raccordement évacuation fumées		:	arrière / dessus / côté
Distance sol/axe buse	mm	:	450 / 1 005 / 473
Dimensions (H x L x P)	mm	:	1 090 x 1 005 x 256
Poids	kg	:	133
Capacité réservoir	kg	:	18
Autonomie mini / maxi	Н	:	7,2 / 19
Consommation électrique maxi	W	:	300
Prix (€ H.T.)		:	4 490,00
dont Ecotaxe (€ H.T.)		:	1,67