

CLIMATISATION INVERTER MULTISPLIT UNITÉS EXTÉRIEURES

calidéal
LES PLUS

 Consommation électrique
réduite en mode veille

 Chauffage et
refroidissement rapides

 Blocage du mode de
fonctionnement en
refroidissement seul ou
chauffage seul (RT 2012)

Mode silence (-3 db(A))


ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Compresseur BLDC (brevet LG)
- Moteur de ventilation BLDC
- Echangeur à ailettes
Wide Louver Plus
- Echangeur en aluminium recouvert
d'un traitement époxy anti-corrosion
Gold-fin

FABRICATION

- Smart Load Control (démarrage
économique)
- Fonction auto-diagnostique
- Vannes de service disposées
en position haute (opérations
de manutention et d'installation
facilitées)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UNITÉ EXTÉRIEURE				MU2M15.UJ3	MU3M19.UE3	MU4M25.U43	MU5M30.U43
Puissance	Refr.	Min/Nom/max	kW	0,9/4,1/4,7	1,4/5,3/6,3	4,2/7,0/8,4	5,3/8,8/10,5
	Chauf.	Min/Nom/max	kW	1,0/4,7/5,0	1,4/6,3/7,3	5,1/8,4/9,2	6,1/10,1/12,1
Puissance absorbée		Min/Nom/max	kW	0,3/1,1/1,4	0,2/1,5/2,6	1,1/1,8/2,9	1,3/2,2/3,7
EER				4,02	4,10	4,21	4,00
COP				4,34	4,10	4,69	6,00
SEER				7,2	7,2	7,01	7,1
SCOP				4,12	4,21	4,01	4,01
Classe d'efficacité	Refr./Chauf.			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Pression sonore (1 m)	Refr.	Nom	dB (A)	49	50	51	51
	Chauf.	Nom	dB (A)	51	52	53	53
Dimensions (L x H x P)			mm	770 x 545 x 288	870 x 655 x 320	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330
Poids net			kg	37	45	640	640
Limites de fonctionnement	Refr.	Min-Max	°C BS	-10-46	-10-48	-10-48	-10-48
	Chauf.	Min-Max	°C BH	-18-18	-18-18	-18-18	-18-18
Alimentation électrique			V/Hz	230 V / 50 Hz			
Longueur frigorifique totale			m	30	52	70	70
Longueur frigorifique par branche		Max	m	20	25	25/25	
Dénivelés maxi inter-unité	UE-UI	Max	m	15	15	15/15	
	UI-UI	Max	m	75	75	75/75	
Diamètres frigorifiques	Liquide		"	(1/4) x 2	(1/4) x 2	(1/4) x 4	(1/4) x 5
	Gaz		"	(3/8) x 2	(3/8) x 2	(3/8) x 4	(3/8) x 5
Prix Unités extérieures (€ H.T.)				1333,00	2020,00	2648,00	3413,00
Code				MU2M15.UJ3	MU3M19.UE3	MU4M25.U43	MU5M30.U43
Ecotaxe (€ H.T.)				5,00	5,00	5,00	5,00