

CLIMATISATION INVERTER MULTISPLIT UNITÉS INTÉRIEURES

calidéal

- Facile et rapide à installer
- Fonction Jet-cool
- Flux 2 directions
- Chauffage rapide
- Wifi ready
- Filtre dual-protection
(anti-bactérien / poussières
et moisissures)



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Triple filtre pour éliminer les odeurs
- Fonction Auto Cleaning



OPTION :

 Interface wifi infrarouge* pour pilotage unité intérieure
 Code **LG-IR-WF-I.AEU** Prix € H.T. **288,00**

*une interface par unité intérieure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UNITÉ INÉRIEURE				MS05SQ.NWO	MS07SQ.NWO	MS09SQ.NBO	MS12SQ.NBO
Alimentation électrique		Ø/V/Hz		1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Puissance	Refr./Chauf.	Nom	kW	1,5 / 1,6	2,1 / 2,3	2,6 / 2,9	3,5 / 3,9
Puissance absorbée		Nom	W	20	20	20	20
Intensité absorbée			A	0,1	0,1	0,2	0,2
Débit de ventilation		Max/Moy/Min	m³/min	8,1/6,9/6,3	8,1/6,9/6,3	7,0/6,5/6,0	9,5/8,0/6,5
Pression sonore (l m)	Refr.	Max/Moy/Min/Nuit	dB (A)	36/30/27/-	36/30/27/-	34/31/27/19	39/36/31/-
Puissance sonore (l m)	Refr.	Max	dB (A)	57	57	55	55
Capacité de déshumidification			l/h	0,9	0,9	1,1	1,2
Dimensions (L x H x P)			mm	756 x 270 x 190	756 x 270 x 190	895 x 289 x 210	895 x 289 x 215
Poids net			kg	7,2	7,2	9,0	9,0
Diamètres frigorifiques	Liquide		"	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz		"	3/8	3/8	3/8	3/8
Prix Unités intérieures (€ H.T.)				427,00	455,00	482,00	585,00
Code				MS05SQ.NWO	MS07SQ.NWO	MS09SQ.NBO	MS12SQ.NBO

Pour consoles double-flux ou plafonnier, voir catalogue LG ou site internet.

Tableaux de compatibilité unités intérieures / unités extérieures, voir catalogue LG :

"Tableau des combinaisons" pages 102 à 133.