

calidéal

4 à 36 kW

LES PLUS

- Equipée, compacte et silencieuse
- Modulation électronique automatique
- Sondes température extérieure et d'ambiance
- 2 circuits + ECS

ELYMATIC

**GARANTIE 5 ANS**
CORPS DE CHAUFFE**ÉQUIPEMENT DE SÉRIE**

- Module "amplificateur" permet le fonctionnement avec 1 ou 2 circuits de chauffage (1 direct et 1 mélangé) avec 1 circuit préparateur ECS
- Tableau de commande avec afficheur électronique :
 - Pour la gestion des paramètres de la chaudière
 - Contrôles de températures
 - Indication de défauts (sondes, débits, phases)
- Système de contrôle et répartition du temps de fonctionnement de chacune des résistances
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Bloc de puissance composé de semi-conducteurs électroniques assure un fonctionnement fiable et silencieux de la chaudière
- Sécurité thermique du circuit électrique de puissance
- Pompe de circulation 3 vitesses
- Soupape de sécurité 3 bars, vase d'expansion 6 litres
- Purgeur automatique, manomètre
- Sonde de température extérieure et ambiance
- Filtre hydraulique avec embout magnétique 3/4"
- Détecteur de débit

FABRICATION

- Corps de chauffe cylindrique en cuivre, vertical et compact avec thermoplongeurs
- Carte électronique de régulation et de raccordement circuit de commande (module amplificateur)
- Carte électronique de commande et de raccordement circuit de puissance (bloc de puissance : Thyristors refroidis par la conduite cuivre de retour)

INSTALLATION

- Prévoir un espace de 300 mm au-dessus de la chaudière et sur les côtés
- Prévoir une vanne motorisée pour le circuit mélangé (en option)
- Avec la vanne motorisée prévoir une soupape différentielle (non fournie)
- Raccordement Départ/Retour G 3/4"F
- Classe de sécurité IP 22

OPTION : Kit 2^e circuit (circulateur, sonde 2^e circuit, servomoteur 3 points, vanne 3 voies Ø 3/4" ou Ø 1")

KIT2E20	479,00
KIT2E25	485,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ELYMATIC		4MT	6MT	8MT	12M	12T	15T	18T	24T	36T
Classe d'efficacité énergétique		D	D	D	D	D	D	D	D	D
Puissance	kW	4	6	8	12	12	15	18	24	36
Alimentation		230 V mono + 380 V tri	230 V mono + 380 V tri	230 V mono + 380 V tri	230 V mono	380 V tri + N	380 V tri + N	380 V tri + N	380 V tri + N	380 V tri + N
Intensité nominale	A	17,4/3 x 5,7	26,0/3 x 8,7	34,8/3 x 11,7	52,2	3 x 17,3	3 x 21,7	3 x 26,0	3 x 34,6	3 x 52,0
Dimensions H x L x P	mm	700 x 425 x 285								
Poids	kg	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
Température maxi chauffage	°C	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Pression maxi chauffage	bar	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Prix (€ H.T.)		2130,00	2130,00	2190,00	2340,00	2340,00	2375,00	2375,00	2480,00	3090,00
Code		ELYM4MT	ELYM6MT	ELYM8MT	ELYMI2M	ELYMI2T	ELYMI5T	ELYMI8T	ELYM24T	ELYM36T
dont Ecotaxe (€ H.T.)		1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
OPTIONS		Servomoteur à 3 points	Vanne 3 voies Ø 3/4"	Vanne 3 voies Ø 1"	Module de pilotage GSM*	Sonde préparateur ECS ou second circuit				
Prix (€ H.T.)		169,00	73,00	79,00	692,00	41,00				
Code		SVM3P	ZABA3VRG20	ZABA3VRG25	TROI	SPELY				

* carte SIM non fournie