

calidéalChauffe-eau électrique
instantané**LES PLUS**8 puissances dans un
seul appareil

Ultra compact

Modulation de la
puissance en fonction
de la température d'entrée
de l'eau

EPME

**ÉQUIPEMENT DE SÉRIE**

- Détecteur de débit
- Système de verrouillage de température maximale
- 8 puissances de chauffe

FABRICATION

- Corps de chauffe et thermoplongeurs en cuivre
- Afficheur LCD
- Réglage de la puissance électronique
- Mémoire des 3 températures les plus utilisées
- Possibilité de chauffer l'eau déjà préchauffée
- Indice de protection IP25

INSTALLATION

- Installation verticale uniquement et à proximité du point de soutirage
- Raccordement des tuyaux d'alimentation orientés vers le bas ou vers le mur.
- Pression de service : 1 à 6 bars
- Soupape de sécurité obligatoire si un clapet anti-retour est déjà installé
- Evite l'installation d'une boucle de recyclage (relève d'un préparateur ECS)

OPTION :

Soupape de sécurité sanitaire 6 bars

SPPE6B

31,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**EPME**

Puissance mini / maxi	kW	5,5 / 9
Débit ΔT 30°C	l/min	2,7 à 4,3
Point enclenchement chauffage	l/min	2
Plage de température d'eau	°C	30 - 60
Hauteur	mm	350
Largeur	mm	200
Profondeur	mm	110
Poids	kg	3,3
Prix (€ H.T.)		410,00
dont Ecotaxe (€ H.T.)		0,83
Code		EPME59

EPME

Puissance	kW	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
Alimentation		230 V mono							
Intensité nominale	A	24	26,1	28,5	30,6	32,7	34,8	37	39,3
Débit ΔT 30°C	l/min	2,7	2,9	3,1	3,4	3,6	3,8	4,1	4,3