

POIVRE

calidéal

LES PLUS

Couvercle isolant peint (epoxy) fourni de série

3 possibilités de raccordement

Départ côté sur la gauche ou sur la droite

Décendrage manuel

Régulateur d'air thermostatique

COLORIS

- Noir : CBPOIVHY.N
- Blanc : CBPOIVHY.B

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Soupape thermique de sécurité
- Vanne anti-condensation
- Buse de raccordement
- Outils de nettoyage
- Echangeur de sécurité



HYDRO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 12815

| | | |
|--|----------------|------------------------|
| Indice de performance environnementale | : | 2,92 |
| Puissance nominale | kW | 18,4 |
| Puissance sur l'eau | kW | 14 |
| Volume de chauffe* | m ³ | 604 |
| Rendement | % | 74,93 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % | 0,45 |
| Diamètre de buse | mm | 150 |
| Raccordement évacuation fumées | : | arrière / côté |
| Distance sol / axe buse | mm | 635 / 635 |
| Raccordement départ / retour circuit chauffage | : | 1" 1/4 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | 850 x 365 x 610 |
| Poids | kg | 140 |
| Longueur des bûches (maxi) | cm | 20 / 33 à la verticale |
| Prix (€ H.T.) | : | 1 860,00 |