

CITY BASIC 24 C

caLidéaL

Tirage naturel

Chauffage avec production d'ECS instantanée

LES PLUS

Haut rendement

Ultra compacte

Fonctionnement basse température

Grand confort sanitaire

Groupe hydraulique en laiton





ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Tableau de commande avec écran LCD ultra intuitif et auto-diagnostic
- Carte électronique de modulation à microprocesseur
- Soupape de sécurité 3 bars
- Fonction antigel
- Vase d'expansion 8 litres

FABRICATION

- Corps de chauffe en cuivre
- Brûleur en inox
- Allumage électronique
- By-pass automatique
- Echangeur bithermique
- Conception optimisée pour l'entretien
- Groupe hydraulique en laiton
- Circulateur basse consommation modulant

INSTALLATION

- Départ / Retour chauffage 3/4"
- Départ / Retour ECS 1/2"
- Gaz 3/4"

OPTIONS

Thermostat d'ambiance (voir page 160)

Kit propane 401040075 40,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Classe énergétique chauffage		Classe C
Classe énergétique sanitaire		Classe B
Raccordement des fumées		Cheminée
Ø sortie fumées	mm	125
Puissance utile nominale	kW	25,7
Rendement à 100 %	%	90
Hauteur	mm	700
Largeur	mm	400
Profondeur	mm	300
Poids	kg	29
Température maxi chauffage	°C	83
Pression maxi chauffage	bar	3
Température maxi ECS	°C	55
Pression maxi ECS	bar	6
Débit continu ∆T 30°C	I/min	11,1
Prix (€ H.T.)		950,00
Code		CITYB24C