

calidéal27 kW / Tirage naturel
Chauffage seul ou ECS
accumulée**LES PLUS**Hauts rendements
Fonction anti-légionnelle
Fonctionnement basse
température
Performances ECS

DSC 27

DSC 27/40

DSC 27/100

**ÉQUIPEMENT DE SÉRIE**

- Tableau de commande à affichage digital LCD
- Carte électronique DIGITECH®
- Auto-diagnostic des pannes, modulation électronique continue, réglages puissance chauffage et sanitaire* mini-maxi
- Fonctions anti-légionellose*, anti-gel, anti-blocage de pompe et vanne 3 voies*, anti-coup de bélier, anti-court cycle, post-circulation chauffage et sanitaire*
- Vase d'expansion chauffage 10 litres
- Soupape de sécurité chauffage 3 bars / sanitaire 7 bars*
- Kit robinetterie comprenant : vanne gaz, départ / retour chauffage, arrivée eau froide
- Système MULTIPLEX : groupe hydraulique complet (flusostat, by-pass automatique, circulateur 3 vitesses, vanne 3 voies motorisée avec indicateur de position)

FABRICATION

- Brûleur en acier inoxydable
- Allumage électronique
- By-pass automatique
- Contrôle de flamme par ionisation
- Contrôle de température par sondes CTN
- Indicateur d'anomalies sur tableau chaudière

DSC 27/40

- Système DUOPASS : échangeur sanitaire double (à plaque + serpentins ballons)
- Ballon ECS 40 litres en inox

DSC 27/100

- Dispositif post-circulation et antiblocage pompe et vanne 3 voies
- Ballon ECS 100 litres en acier émaillé vitrifié avec anode de magnésium

INSTALLATION

- Départ/Retour chauffage 3/4" M
- Départ/Retour ECS 1/2" M
- Gaz 1/2" M

LIVRAISON

- Carton sur palette

DSC 27/100

- Sur palette

OPTIONS

Kit propane DSC2740/DSC27/ DSC27100

52575LP 20,00

Sonde extérieure

73518LA 30,00

Thermostat d'ambiance (voir page 160)

* Uniquement sur modèles avec ballons

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		DSC 27	DSC 27/40	DSC 27/100
Classe énergétique (Dir.Rend.92/42/CEE)		*CE	*CE	*CE
Evacuation		Tirage naturel	Tirage naturel	Tirage naturel
Ø sortie fumées	mm	130	130	130
Puissance nominale	Kw	26,67	26,67	26,67
Rendement à 100% Pn	%	89,5	89,5	89,5
Hauteur	mm	845	850	1 640
Largeur	mm	450	600	570
Profondeur	mm	650	600	570
Poids	kg	40	90	116
Température chauffage - Plage de réglage	°C	25 - 45 ou 30 - 80	25 - 45 ou 30 - 80	25 - 45 ou 30 - 80
Pression maxi chauffage	bar	3	3	3
Capacité ballon	l	-	40	100
Température ECS - Plage de réglage	°C	-	35 - 60	35 - 60
Pression maxi ECS	bar	-	6	6
Débit continu ECS ΔT 30° C	l/h	-	800	849
1 ^{er} Soutirage ECS ΔT 30° C	l/10 min	-	170,5	239
Prix Gaz Naturel (€ H.T.)		1 690,00	2 330,00	3 110,00
Code		DSC27	DSC2740E	DSC27100