

# calidéal

4 à 36 kW

**LES PLUS**

Equipée, compacte et silencieuse

Modulation électronique automatique

# ELYTHERMIC

**ÉQUIPEMENT DE SÉRIE**

- Module "amplificateur" permet le fonctionnement avec 1 circuit de chauffage avec 1 circuit préparateur ECS
- Tableau de commande avec afficheur électronique :
  - Affichage température chaudière et débit
  - Indication de défauts (sondes, débits, phases)
- Système de contrôle et répartition du temps de fonctionnement de chacune des résistances
- Bloc de puissance composé de semi-conducteurs électroniques assure un fonctionnement fiable et silencieux de la chaudière
- Sécurité thermique du circuit électrique de puissance
- Pompe de circulation 3 vitesses
- Soupape de sécurité 3 bars, vase d'expansion 6 litres
- Purgeur automatique, manomètre
- Filtre hydraulique avec embout magnétique 3/4"
- Détecteur de débit

**FABRICATION**

- Corps de chauffe cylindrique en cuivre, vertical et compact avec thermoplongeurs
- Carte électronique de régulation et de raccordement circuit de commande (module amplificateur)
- Carte électronique de commande et de raccordement circuit de puissance (bloc de puissance : Thyristors refroidis par la conduite cuivre de retour)

**INSTALLATION**

- Prévoir un espace de 300 mm au-dessus de la chaudière et sur les côtés
- Raccordement Départ/Retour G 3/4" F
- Classe de sécurité IP 21

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

ELYTHERMIC		4MT	6MT	8MT	12M	12T	15M	15T	18T	24T	36T
Puissance	kW	4	6	8	12	12	14,4	15	18	24	36
Alimentation		230 V mono + 380 V tri	230 V mono + 380 V tri	230 V mono + 380 V tri	230 V mono	380 V tri + N	230 V mono	380 V tri + N	380 V tri + N	380 V tri + N	380 V tri + N
Intensité nominale	A	17,4/3 x 5,7	26,0/3 x 8,7	34,8/3 x 11,7	52,2	3 x 17,3	62,6	3 x 21,7	3 x 26,0	3 x 34,6	3 x 52,0
Dimensions H x L x P	mm	700 x 425 x 285									
Poids	kg	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
Température maxi chauffage	°C	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Pression maxi chauffage	bar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>Prix (€ H.T.)</b>		<b>1800,00</b>	<b>1800,00</b>	<b>1800,00</b>	<b>1800,00</b>	<b>1800,00</b>	<b>1920,00</b>	<b>1920,00</b>	<b>1920,00</b>	<b>2 015,00</b>	<b>2 430,00</b>
Code		ELYT04MT	ELYT06MT	ELYT08MT	ELYT12M	ELYT12T	ELYT15M	ELYT15T	ELYT18T	ELYT24T	ELYT36T
dont Ecotaxe (€ H.T.)		0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83v

**OPTIONS**

	Servomoteur à 3 points	Vanne 3 voies Ø 3/4"	Vanne 3 voies Ø 1"	Sonde préparateur E.C.S.
<b>Prix (€ H.T.)</b>	<b>165,00</b>	<b>70,00</b>	<b>75,00</b>	<b>41,00</b>
Code	SVM3P	ZABA3VRG20	ZABA3VRG25	SPELY