

KIRA




**NOUVELLE
VERSION**

calidéal

LES PLUS

- Intérieur en fonte
- Brûleur en fonte
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Trémie étanche de 16 kg
- Sonde d'ambiance
- Canalisable (en option)

COLORIS

-  Noir : PAGKIRA9.N
-  Moka : PAGKIRA9.MK*
-  Cuivre : PAGKIRA9.CV*
-  Blanc : PAGKIRA9.B*

* Modèles sur commande (non tenus en stock)



CANALISABLE
(en option)



1 x 5 mètres

A+



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Télécommande
- Sonde d'ambiance
- Régulation avec programmation hebdomadaire et journalière

OPTIONS (page 54)

- Kit WIFI 1 (permettant de gérer le poêle à distance)
- Kit canalisation (KIT-C-9)

GARANTIE

- 2 ans sur le corps de chauffe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil conforme à la norme EN 14785

| | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| Classe d'efficacité énergétique | : | A+ |
| Puissance nominale mini / maxi | kW | 3 / 8 |
| Rendement mini / maxi | % | 87 / 90 |
| Taux de CO (13 % O ₂) | % | 0,019 |
| Volume de chauffe | m ³ | 300 |
| Diamètre de buse | mm | 80 |
| Raccordement évacuation fumées | : | arrière |
| Distance sol/axe buse | mm | 95 |
| Dimensions (H x L x P) | mm | 926 x 458 x 494 |
| Poids | kg | 89 |
| Capacité réservoir | kg | 16 |
| Autonomie mini / maxi | H | 8,5 / 23 |
| Consommation électrique maxi | W | 300 |

| | | |
|-----------------------|---|----------|
| Prix (€ H.T.) | : | 1 960,00 |
| dont Ecotaxe (€ H.T.) | : | 1,67 |