

NEOPAC

(PAC PISCINE)

calidéal

LES PLUS

Régulation et contrôle électronique de la température (boîtier de contrôle déportable)
 Carrosserie ABS anti-UV
 Réfrigérant: R410a
 Evaporateur "Blue fins" : anti corrosion et hydrophobe
 Dégivrage par inversion de cycle
 Température mini de fonctionnement: +0°C
 Garantie 2 ans



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèles		NEOPAC 6	NEOPAC 8	NEOPAC 10	NEOPAC 12	NEOPAC 15
Dimensions (L x H x P)	mm	935 x 570 x 380	1 002 x 628 x 392	1 002 x 628 x 392	1 025 x 754 x 452	1 025 x 754 x 452
Puissance restituée (air 27°C)	kW	6,9	9,7	10,6	11,7	18,5
COP (eau 27°C)		5,75	5,57	5,1	5,58	5,14
Puissance restituée (air 15°C)	kW	5,7	7,48	9,32	11,85	14,85
COP (eau 24°C)		4,5	4,6	4,9	4,9	4,6
Compresseur		Rotatif Mitsubishi	Rotatif Mitsubishi	Rotatif Toshiba	Rotatif Toshiba	Scroll Daikin
Alimentation		230 V / 1~ / 50 HZ				
Débit d'eau minimum	m³/h	4	4	5	5	5
Niveau sonore à 1 m	dB(A)	53	53	54	54	54
Niveau sonore à 10 m	dB(A)	33	33	34	34	34
Protection en tête de ligne	A / 30 mA	16	20	25	25	25
Prix (€ H.T.)		1 950,00	2 190,00	2 650,00	3 350,00	4 450,00
Code		NEOPAC6	NEOPAC8	NEOPAC10	NEOPAC12	NEOPAC15
Dont Ecotaxe (€ H.T.)		11,67	11,67	11,67	11,67	11,67