

calidéal

GRANDES HAUTEURS

LES PLUS

Rendement thermique élevé

Installation facile

Assemblage des radiateurs sur demande

Conforme NF



OSCAR



FABRICATION

- Éléments de radiateurs en aluminium moulé sous pression et extrudé
- Têtes soudées
- Peinture époxy blanc RAL 9010
- Raccordement 1"
- Conforme à la norme EN 442 et NF 73/O47

INSTALLATION

- Verticalement, à 10 cm du sol minimum pour convection
- Pression de service maxi : 6 bars
- Disponible sur stock en batterie de 2, 3, 4, 5 et 6 éléments



Kit comprenant

Tête thermostatique, corps équerre, coude de réglage 1/2"

Prix (€ H.T.) 35,40

Code KITTHE12

IMPLANTATION



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OSCAR		900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Contenance en eau	l	0,38	0,45	0,51	0,58	0,64	0,7	0,77
Watt ($\Delta T 50^\circ C$)	W	175	189	217	244	272	300	327
Hauteur H	mm	946	1046	1246	1446	1646	1846	2046
Entraxe E	mm	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Largeur L	mm	80	80	80	80	80	80	80
Profondeur P	mm	95	95	95	95	95	95	95
Poids	kg	1,86	2,09	2,41	2,73	3,08	3,41	3,77
Prix à l'élément (€ H.T.)		49,20	54,90	66,80	75,90	97,50	113,50	118,10
Code		OS900	OS1000	OS1200	OS1400	OS1600	OS1800	OS2000

En raison des vibrations lors du transport, nous ne pouvons garantir l'étanchéité des assemblages ; nous vous conseillons donc de resserrer systématiquement les éléments avec une barre à nippler

ACCESSOIRES

Joue latérale de finition

Modèle	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Prix à l'unité (€ H.T.)*	64,60	67,60	71,60	81,60	85,00	85,80
Code	JLOS1000	JLOS1200	JLOS1400	JLOS1600	JLOS1800	JLOS2000

*Prévoir 2 joues latérales par radiateur

Barre porte serviettes

Longueur (cm)/couleur	32 / blanc	32 / chromé	48 / blanc	48 / chromé
Prix à l'unité (€ H.T.)*	54,10	61,80	54,10	61,80
Code	BPS32B	BPS32C	BPS48B	BPS48C

OPTION : Diaphragme **MVDIA** **12,20**

Assemblage sur mesure (prix net H.T. non remisable par radiateur) **RAZMMONTAGE** **50,00** (maxi 15 éléments, délai : 4 semaines)