caliéal

4 à 36 kW

LES PLUS

Equipée, compacte et silencieuse

Modulation électronique automatique

NOUVEAUTÉ

POWERTHERMIC

GARANTIE 5 ANS CORPS DE CHAUFFE

D

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Module "amplificateur" permet le fonctionnement avec 1 circuit de chauffage avec 1 circuit préparateur ECS
- Tableau de commande avec afficheur électronique :
  - Affichage température chaudière et débit
  - Indication de défauts (sondes, débits, phases)
- Système de contrôle et répartition du temps de fonctionnement de chacune des résistances
- Bloc de puissance composé de semi-conducteurs électroniques assure un fonctionnement fiable et silencieux de la chaudière
- Sécurité thermique du circuit électrique de puissance
- Circulateur électronique à vitesse variable
- Soupape de sécurité 3 bars, vase d'expansion 6 litres
- Purgeur automatique, manomètre
- Filtre hydraulique avec embout magnétique 3/4"
- Détecteur de débit et débimètre

FABRICATION

- Corps de chauffe cylindrique en inox, vertical et compact avec thermoplongeurs
- Carte électronique de régulation et de raccordement circuit de commande (module amplificateur)
- Carte électronique de commande et de raccordement circuit de puissance (bloc de puissance : Thyristors refroidis par la conduite cuivre de retour)

INSTALLATION

- Prévoir un espace de 300 mm au-dessus de la chaudière et sur les côtés
- Raccordement Départ/Retour G 3/4"F
- Classe de sécurité IP 22

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POWERTHERMIC		4MT	6MT	8MT	12M	12T	15M	15T	18T	24T	36T
Classe d'efficacité énergétique		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Puissance	kW	4	6	8	12	12	15	15	18	24	36
Alimentation		230 V mono + 380 V tri	230 V mono + 380 V tri	230 V mono + 380 V tri	230 V mono	380 V tri + N	230 V mono	380 V tri + N	380 V tri + N	380 V tri + N	380 V tri + N
Intensité nominale	A	17,4/3 x 5,7	26,0/3 x 8,7	34,8/3 x 11,7	52,2	3 x 17,3	62,6	3 x 21,7	3 x 26,0	3 x 34,6	3 x 52,0
Dimensions H x L x P	mm	710 x 418 x 252									
Poids	kg	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
Température maxi chauffage	°C	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Pression maxi chauffage	bar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Prix (€ H.T.)		**1 800,00**	**1 800,00**	**1 800,00**	**1 800,00**	**1 800,00**	**1 920,00**	**1 920,00**	**1 920,00**	**2 015,00**	**2 430,00**
Code		PWTHERM04MT	PWTHERM06MT	PWTHERM08MT	PWTHERM12M	PWTHERM12T	PWTHERM15M	PWTHERM15T	PWTHERM18T	PWTHERM24T	PWTHERM36T
dont Ecotaxe (€ H.T.)		1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67

OPTIONS	Servomoteur à 3 points	Vanne 3 voies Ø 3/4"	Vanne 3 voies Ø 1"	Sonde préparateur E.C.S.
Prix (€ H.T.)	**169,00**	**73,00**	**79,00**	**41,00**
Code	SVM3P	ZABA3VRG20	ZABA3VRG25	SPELY